



Pyramid DSP Premium

3 Faz Giriş – 3 Faz Çıkış / 10 – 400kVA

- IGBT Doğrultucu
- IGBT Inverter
- DSP kontrollü trafosuz tasarım
- Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi, PFC (>0,99)
- Yüksek Çıkış Güç Faktörü (0,9)
- Aktif harmonik düzeltmesi (THDi ≤ %4)
- Yüksek verim (%94'e kadar)
- Gelişmiş Grafik Dokunmatik LCD Ekran
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Jeneratör ile uyumlu çalışma
- Paralellenebilme özelliği sayesinde yedekleme ve güç artırımı
- Akıllı akü şarj sistemi
- Harici kaynaklar ile kolayca senkron olabilir
- Standart olarak statik ve manual bypass
- Galvanik izolasyon ve özel voltaj uygulama opsiyonları
- Bilgisayar ve network sistemleri ile haberleşme imkânı (SNMP)
- Artırılabilir akü besleme süresi
- Düşük kurulum ve işletim maliyeti
- ISO 9001, ISO 14001 ve CE standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
- INFORM 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PDSP-P 33010	PDSP-P 33015	PDSP-P 33020	PDSP-P 33030	PDSP-P 33040	PDSP-P 33060	PDSP-P 33080	PDSP-P 33100	PDSP-P 33120	PDSP-P 33160	PDSP-P 33200	PDSP-P 33250	PDSP-P 33300	PDSP-P 33400				
Çıkış Gücü [kVA]	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300	400				
Nominal Aktif Güç [kW]	9	13,5	18	27	36	54	72	90	108	144	180	225	270	360				
GİRİŞ																		
Faz Sayısı	3F+N+PE																	
Nominal Gerilim	380V / 400V / 415V																	
Gerilim Toleransı (%100 yükte)	-%15 +%27																	
Gerilim Toleransı (%64 yükte)	-%45 +%27																	
Gerilim Toleransı (%42 yükte)	-%64 +%27																	
Nominal Frekans (Hz)	50 Hz / 60 Hz																	
Frekans Toleransı (Online çalışmada)	±%10																	
Giriş Akım THD*	≤%4																	
Giriş Güç Faktörü	0,99																	
ÇIKIŞ																		
Faz Sayısı	3F+N+PE																	
Çıkış Güç Faktörü	0,9																	
Nominal Gerilim	380V/400V/415V																	
%100 yükte Statik Gerilim Regülasyonu	<%1																	
Lineer Yük (online&akü modu)	<%3																	
Gerilim THD (lineer yükte)	3:1																	
Krest Faktörü	50 Hz / 60 Hz																	
Frekans (Hz)	± %0,01																	
Frekans Toleransı	%																	
Aşırı Yük	%125 yükte 10 dakika, %150 yükte 1 dakika																	
Verim*	%94'e kadar																	
STATİK BYPASS HATTI																		
Faz Sayısı	3F+N+PE																	
Bypass çalışması için Gerilim Toleransı	± %10																	
Bypass çalışması için Frekans Toleransı	47 Hz - 53 Hz (Ayarlanabilir)																	
BATARYA																		
Tip	Bakımsız Kuru Tip																	
Akü Adeti	62 Adet (2x31)							60 Adet (2x30)										
Akü Koruması	Derin Deşarj Koruması, Isı Kompanzasyonlu Akü Şarjı																	
Akü Testi	Standart (Otomatik ve Manuel)																	
GÖSTERGE																		
3.5" Grafik Dokunmatik Ekran	Garfik akış diyagramı üzerinde Şebeke, Bypass, Akü, Inverter, Yük Göstergesi Yük %, Giriş/Çıkış/Bypass gerilimi, Çıkış Gücü [W & VA], Çıkış Akımı, Çıkış Güç Faktörü, Batarya ± gerilim değerleri, Giriş / Çıkış frekansı, DC Bara ± gerilimi, Kalan akü süresi, Dahili Sıcaklık, Soğutucu Sıcaklığı																	
HABERLEŞME																		
Arayüz (Haberleşme Portu)	RS232 & RS485 (ModBus)																	
Kuru Kontak Bağlantısı	Ön Panelden Ayarlanabilir 4 adet röle kontak bilgisi																	
Diğer	EPO (Acil Kapatma Butonu), Jeneratör Arayüzü																	
ÇEVRESEL KOŞULLAR																		
Depolama Sıcaklık Aralığı [°C]	-25°C - +55°C (15 - 40°C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık)																	
Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C]	0 - 40°C (20 - 25 °C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık)																	
Nemlilik	0-%95 (yoğuşma olmadan)																	
Çalışma Yüksekliği [maksimum m.]	1000 m																	
Koruma Sınıfı	IP20																	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER																		
Boyutlar GxDxY [mm]	400x780x1070			520x 900x1300			670x730x1630			850x780x1820			980x870x1950			1350x1080x2050		
Ağırlık [kg]	100	114	116	122	180	253	285	405	522	570	830	865	900	1070				
STANDARTLAR																		
Standartlar	EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)																	
OPSİYONLAR																		
	Paralelleme Kiti, SNMP (Dahili veya Harici), Harici by-pass, Uzaktan İzleme Paneli, İzolasyon Trafosu, Akü Kabini, IP21 Koruma Sınıfı																	

*Cihaz gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.